

PHILIPS

Lighting



GreenPerform Highbay G4

BY698P LED265/NW PSU WB GC G2

840 - 電源 裝置 - S

繼 GreenPerform Highbay 系列成功上市之後，GreenPerform Highbay G4 將繼續在性價比上取得更好的平衡。這個系列產品提供廣用產品範圍，具備競爭優勢的 SPEC，以及長期的品質與可靠性，業界應用範圍堪稱最為廣大。

产品数据

基本資訊		符合歐盟 RoHS 標準	是
光源色彩	840	LED 引擎類型	LED
可更換光源	否	運作和電氣	
齒輪部件數量	2	輸入電壓	220-240 V
驅動器/供電裝置/變壓器	PSU [電源 裝置]	輸入頻率	50 或 60 Hz
內附驅動器	是	湧入電流	64 A
光學裝置類型	S	湧入時間	0.75 ms
光學護蓋/鏡頭類型	PC [聚碳酸酯碗形燈罩 / 燈蓋]	功率因數 (最小)	0.95
燈具光束擴展	90°	控制調光	
控制介面	-	可調光	否
線纜	Cable 0.3 m without plug	機械和殼體	
保護等級 IEC	CLI (I)	外罩材質	Aluminum
灼熱絲測試	650/30 [Temperature 650 °C, duration 30 s]	反射罩材質	-
易燃性標誌	F [F]	光學裝置材質	Polycarbonate
CE 標誌	CE	光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate
ENEC 標誌	-	光學護蓋/鏡頭表層	Clear
保固期	3 years		
恆光輸出	No		
MCB 上的產品數量	8		

GreenPerform Highbay G4

總高度	99 mm
總直徑	416 mm
色彩	GR

應用

防水防塵規範代碼	IP65 [IP65]
機械衝擊保護碼	IK08 [IK08]

初始性能

初始光通量	26500 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	135 lm/W
初始腐蝕性色溫	4000 K
初始演色性指數	>80
初始輸入功率	192 W
用電量容限	+/-10%

耐久性能

平均使用時間 L70B50	50000 h
---------------	---------

適用條件


環境溫度範圍	-30 to +50 °C
最高調光等級	Not applicable
適合隨機切換	No

產品參數

完整產品碼	911401516561
訂購產品名稱	BY698P LED265/NW PSU WB GC G2
訂購代碼	911401516561
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	1
材質編號(12NC)	911401516561
淨重 (件)	4.099 kg



二维绘图



BY698P GreenPerform High-bay gen3

