

PHILIPS

Lighting



UniStrip G4

BCP386 60LED 40K 24V A11 L100

1020 lm - 15 W - 4000 K

UniStrip G4 是表面安裝、外型精心設計 LED 燈具，特別適用於大樓外牆和室外照明應用。；一次滿足您所有需求的系列，不管是「洗牆」、牧場，甚至線性投射燈照明，都可應用這款燈具。；堅固機械性能，加上獨特的光學設計，使得這款燈具成為需要線性照明解決方案應用的最佳燈具選擇，像是大樓外牆、天橋和任何應用。；提供白色、單一色、RGB、RGBW 和可調式白色，並且提供最多可達 8 像素 (8ID) 的 DMX 控制選項，讓建築師與設計師能夠自由探索各種概念，設計自在不受限。

安全提示

- 僅適合室外使用

产品数据

基本資訊	
光源色彩	NW
內附驅動器	否
光學護蓋/鏡頭類型	GC [透明 玻璃]
控制介面	-
接線	2 個 2 極推入式接頭
纜線	2 條 0.15 公尺 2 極纜線含連接器
保護等級 IEC	CLIII (III)
CE 標誌	CE
運作和電氣	
輸入電壓	24 DC V
輸入頻率	- Hz
功率因數 (最小)	0.9

控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
外罩材質	Aluminum extruded
光學護蓋/鏡頭材質	Polymethyl methacrylate
總長度	1000 mm
總寬度	25.4 mm
總高度	71.6 mm
色彩	DGR
應用	
防水防塵規範代碼	IP66 [IP66]
機械衝擊保護碼	IK06 [IK06]

UniStrip G4

初始性能

初始光通量	1020 lm
光通量容限	+/-10%
初始 LED 燈具效率	68 lm/W
初始腐蝕性色溫	4000 K
初始演色性指數	80
初始輸入功率	15 W
用電量容限	+/-10%

適用條件


環境溫度範圍	-40 to +50 °C
--------	---------------

產品參數

完整產品碼	871951451423299
訂購產品名稱	BCP386 60LED 40K 24V A11 L100
EAN/UPC - 產品	8719514514232
訂購代碼	911401780582
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	25
材質編號(12NC)	911401780582
淨重 (件)	0.908 kg



二维绘图



Floodlight surface LED

