



精選 Smartbright LED 長條燈架 BN022C

BN022C LED8/840 L600

Polycarbonate linear

全新 BN022C 長條燈架，彈性提供客戶選擇 3 種 CCT 和 4 種不同大小及流明封裝組合，符合各種特定需求。

产品数据

基本資訊		光學護蓋/鏡頭表層	
光源色彩	840	總長度	582 mm
光學護蓋/鏡頭類型	Polycarbonate linear	總寬度	22 mm
控制介面	-	總高度	36 mm
保護等級 IEC	CLIII (II)	色彩	WH
CE 標誌	-		
MCB 上的產品數量	220		
LED 引擎類型	LED		
運作和電氣		應用	
輸入電壓	100-240 V	防水防塵規範代碼	IP20 [IP20]
輸入頻率	60 Hz	機械衝擊保護碼	IK03 [IK03]
功率因數 (最小)	0.4		
控制調光		初始性能	
可調光	否	初始光通量	870 lm
		光通量容限	+/-10%
		初始 LED 燈具效率	95 lm/W
		初始腐蝕性色溫	4000 K
		初始演色性指數	>80
		初始輸入功率	9 W
		用電量容限	+/-10%
機械和殼體			
外罩材質	Polycarbonate		
光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate		

精選 Smartbright LED 長條燈架 BN022C

適用條件

環境溫度範圍 -10 至 +45 °C

產品參數

完整產品碼 871016336493399

訂購產品名稱 BN022C LED8/840 L600

EAN/UPC - 產品 8710163364933

訂購代碼 911401801981

分子 - 各件數量 1

分子 - 每一外盒內件數 20


材質編號(12NC) 911401801981

淨重 (件) 0.100 kg



二维绘图

BN022C L600



Batten LED

