



MASTER PL-L 4 Pin 4-針腳型

MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

省電型精巧螢光燈管精巧型長電弧低壓水銀放電燈管套管內含 2 個平行螢光燈管

安全提示

- Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating position as well as applied control gear
- Shorter lamp life when often switching and not well pre-heated electrodes
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

产品数据


基本資訊		額定 LSF (預熱 2000 小時), 3 小時	
接口	2G11 [2G11]		50 %
至 10% 故障的使用時間 (標稱)	10000 h	照明科技	
至 50% 故障的使用時間 (標稱)	15000 h	色碼	840 [CCT of 4000K (841)]
至 50% 故障預熱的使用時間 (標稱)	20000 h	光通量 (標稱)	1200 lm
系統說明	鎵 [-]	光通量 (額定) (標稱)	1200 lm
額定 LSF (預熱 2000 小時), 3 小時	99 %	色彩名稱	冷白色 (CW)
額定 LSF (預熱 4000 小時), 3 小時	98 %	相關色溫 (標稱)	4000 K
額定 LSF (預熱 6000 小時), 3 小時	96 %	光效 (額定) (標稱)	67 lm/W
額定 LSF (預熱 8000 小時), 3 小時	94 %	演色性指數 (標稱)	82
額定 LSF (預熱 12000 小時), 3 小時	80 %	額定 SLMF (2000 小時)	94 %
額定 LSF (預熱 2000 小時), 3 小時	99 %	額定 SLMF (4000 小時)	93 %
額定 LSF (預熱 4000 小時), 3 小時	99 %	額定 SLMF (6000 小時)	92 %
額定 LSF (預熱 8000 小時), 3 小時	98 %	額定 SLMF (8000 小時)	91 %
額定 LSF (8000 小時), 3 小時	97 %	額定 SLMF (12000 小時)	90 %
額定 LSF (預熱 16000 小時), 3 小時	82 %	額定 SLMF (16000 小時)	90 %

MASTER PL-L 4 Pin 4-針腳型

額定 SLMF (20000 小時)	90 %
運作和電氣	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
燈具電流 (標稱)	0.375 A
溫度	
設計溫度 (標稱)	30 °C
控制調光	
可調光	是
機械和殼體	
接口資訊	4P
應用	
能源效益標籤 (EEL)	A

汞 (Hg) 含量 (標稱)	2.0 mg
能源消耗 kWh/1000 h	20 kWh
產品參數	
完整產品碼	871150070669040
訂購產品名稱	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC - 產品	8711500706690
訂購代碼	927903008470
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	25
材質編號(12NC)	927903008470
淨重 (件)	60.900 g
ILCOS Code	FSD-18/40/1B-E-2G11


二维绘图



PL-L 18W/840/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	194.2 mm	220 mm	226.6 mm

光度数据



LDPB_PLL4P_840-Spectral power distribution B/W

LDPO_PLL4P_840-Spectral power distribution Colour

MASTER PL-L 4 Pin 4-針腳型

