



MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D

MASTER LEDspot MR16 燈管，為您提供類鹵素/白熾燈的暖色重點照明光束，是理想的改裝解決方案，適用於餐旅服務業的投射照明與一般照明應用，特別適合燈光永久開啟的公共區域，例如接待區、大廳、走廊、樓梯間和廁所。結構堅固的 MASTER LEDspot MR16 提供 24° 的光束角度，光束散射分明。產品燈光非紫外光，也不含紅外線，非常適於照射易受高溫影響的物體（食物、有機材質、畫作等）。

安全提示

- 作業溫度範圍介於 -20° C 至 45° C 環境溫度之間
- 僅可使用於乾燥或潮濕的位置，且大部分有燈座的開放式燈具需提供足夠的空間 (10 mm 的空氣流動空間)
- 不可用於緊急備用照明燈具或緊急出口照明

产品数据

基本資訊	
接口	GU5.3 [GU5.3]
符合歐盟 RoHS 標準	是
標稱使用時間 (標稱)	25000 h
開關週期	50000X
技術類型	5.5-50W
照明科技	
色碼	827 [CCT of 2700K]
Beam Angle (Nom)	24°
光通量 (標稱)	415 lm
光強 (標稱)	1800 cd
色彩名稱	暖白色 (WW)
相關色溫 (標稱)	2700 K
光效 (額定) (標稱)	75.00 lm/W


色彩一致性	<6
演色性指數 (標稱)	80
標稱使用時間結束時的燈具流明維護係數 (標稱)	70 %
運作和電氣	
輸入頻率	- Hz
Power (Rated) (Nom)	5.5 W
燈具電流 (標稱)	640 mA
相等瓦數	50 W
起始時間 (標稱)	0.5 s
至 60% 亮度的暖機時間 (標稱)	0.5 s
功率因數 (標稱)	0.7
電壓 (標稱)	12 V

MASTER VALUE LEDspot LV

溫度	
T 盒上限 (標稱)	95 °C
控制調光	
可調光	否
機械和殼體	
燈泡形狀	MR16 [MR 16 英寸/50mm]
應用	
適合重點照明	Yes
能源消耗 kWh/1000 h	- kWh

產品參數	
完整產品碼	871869647599700
訂購產品名稱	MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D
EAN/UPC - 產品	8718696475997
訂購代碼	929001145908
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	10
材質 Nr. (12NC)	929001145908
淨重 (件)	0.035 kg


二维绘图



MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D


Product	D	C
MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	50.2 mm	49 mm

光度数据



General Parameters 41 Photometry 41 Page 11

MASTER LED 5.5-50W MR16 GU5.3 2700K 415lm 24D



MASTER LED 5.5-50W MR16 GU5.3 2700K 415lm 24D

MASTER VALUE LEDspot LV

