



Philips Smartbright 防水 G3 長條燈架功效絕佳。每日天花板照明的絕佳夥伴。提供 3 種標準尺寸，並可選用標準及完整配線版本。

Smartbright 防水 G3 WT068C

全新 Smartbright 防水 G3 長條燈架可讓客戶彈性選擇 3 種尺寸，提供標準及完整配線版本和 2 種 CCT，徹底滿足各種客戶需求

优点

- 使用壽命 30,000 小時 @ L70B50，3 年保固
- IP66、IK06
- 快速連接器，安裝簡便

特点

- 提供 2 種色溫、3 種尺寸及標準選項，同時搭配完整配線
- IP66/IK06 – 防水、防塵。全天候適用
- 使用壽命 30 000 小時 L70 持久可靠
- 3 年保固
- 快速連接器，安裝簡便

应用

- 室內停車場
- 辦公室

Smartbright 防水 G3 WT068C

Versions



適用條件

環境溫度範圍	-20 to +45 °C
--------	---------------

應用

機械衝擊保護規範	IK06
防水防塵規範 (IP)	IP66

控制調光

可調式	否
-----	---

運作和電氣

輸入電壓	220-240 V
------	-----------

基本資訊

CE 標誌	CE
保護等級 IEC	CLIII (II)
光學覆蓋/鏡頭類型	MLO-PC

初始性能

初始顯色指數	>80
初始 LED 燈具效率	110 lm/W
光通量容限	+/-10%

機械和殼體

色彩	白色與灰色
----	-------

初始性能

Order Code	Full Product Name	初始相關色溫	初始光通量	初始輸入功率
911401880180	WT068C CW LED18 L600 PSU GC	6500 K	1800 lm	16.5 W
911401880480	WT068C NW LED18 L600 PSU GC	4000 K	1800 lm	16.5 W
911401880780	WT068C CW LED18 L600 PSU TW1 GC	6500 K	1800 lm	16.5 W
911401881080	WT068C NW LED18 L600 PSU TW1 GC	4000 K	1800 lm	16.5 W
911401880280	WT068C CW LED36 L1200 PSU GC	6500 K	3600 lm	33 W
911401880580	WT068C NW LED36 L1200 PSU GC	4000 K	3600 lm	33 W
911401880880	WT068C CW LED36 L1200 PSU TW1 GC	4000 K	3600 lm	33 W
911401881180	WT068C NW LED36 L1200 PSU TW1 GC	6500 K	3600 lm	33 W
911401881480	WT068C CW LED36 L1200 PSU	6500 K	3600 lm	33 W
911401880380	WT068C CW LED56 L1500 PSU GC	6500 K	5600 lm	51 W
911401880680	WT068C NW LED56 L1500 PSU GC	4000 K	5600 lm	51 W
911401880980	WT068C CW LED56 L1500 PSU TW1 GC	6500 K	5600 lm	51 W
911401881280	WT068C NW LED56 L1500 PSU TW1 GC	4000 K	5600 lm	51 W

